

STS落地式超低扬声器



STS超低扬声器

STS为超低音扬声器设定了一个全新的标杆。一直以来，市场上的家庭用超低音扬声器可为家庭影院带来低频的量感，但欠缺超低频的音乐性、音色和准确性。所以部分顾客已经把目光转向专业超低音扬声器身上，只有这样才能满足他们对大型家庭影院具有极深低频延伸和最大声压的需求。然而，这些专业超低音扬声器也未把音乐重播的精确性作为设计目标。

一直以来，市场上都没有一个不但能为大型家居空间带来无与伦比音乐性，而且还能以大音量播放下潜极深、音色精准的超低频的扬声器。

Wisdom Audio尝试了各种各样的单元和箱体设计，最终确定采用一种可同时满足以上2种要求的设计。STS超低扬声器也采用了Wisdom Audio的专利 Regenerative Transmission Line™ (再生型传输线) 设计，它的高效率双15英寸低音单元能带来快速、动态变化极其精准的优质低音表现，20Hz的声压更可高达惊人的130dB。

一对STS超低扬声器可与一台Sage系列SA-1放大器搭配使用，SA-1的一个输入就能同时驱动一对STS。STS的灵敏度为101dB，SA-1的输出功率为500W，两者搭配使用可让STS输出优异的声压。对于大型场馆或需要（或者仅仅是喜欢）极大声压的顾客而言，可以使用更大输出功率的放大器来驱动STS，STS的峰值承载功率高达5,000W，能够轻松驾驭极其严苛的情况。

由于STS厚17.5英寸，具有独特的箱体形状，而且可灵活选择三个方向的任意一个‘输出口’发声，这些设计使STS的安装摆放非常灵活。此外，STS可选择的外置发声口使它的安装方式更多样化，其中包括嵌入天花和地板的安装方式，或放在邻近房间或柜子里。

STS可以与任何扬声器系统搭配使用，在Sage系统中使用时，SC-1系统控制器提供的Audyssey™房间校正系统能够进一步优化STS的频率响应。



Exc!te大奖
2010年9月



CE Pro BEST大奖
2010年9月

对于那些追求严苛低频表现且安装灵活的超低音扬声器的发烧友来说，STS就是他们的最佳选择。STS具有更大型的箱体和单元，能够带来强劲的超低频输出。STS无与伦比的低频音乐性使其能够与高品质扬声器系统完美融合，其声音品质需要您亲身品鉴才能领略得到。



中国技术顾问和广州体验中心: 富盛音响
地址: 广州市大沙头三马路海印广场A025
产品热线: 020-83741890

北京体验中心: 北京迪高科瑞科贸中心
地址: 北京居然之家北四环店国际馆5-5-3
产品热线: 010-84637238

The Worlds Most Advanced Architectural Loudspeakers.

STS技术参数

所有技术参数都有可能修改，以便进一步改进产品。

频率响应	20Hz-80Hz ± 2dB
阻抗	4 ohms
灵敏度	101 dB / 2.83V / 1m
峰值承载功率	5000W
最大声压	130dB / 20Hz / 1m
运输重量	350 lbs. (159 kg)

